

EUROLITE LED PLL-704 3200K Panel

DMX-controlled surface light with 704 warm white LEDs, QuickDMX port and barn doors

Art.n.: 40001830

GTIN: 4026397700237



Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 704 LED SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la brightness and flash rate; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700237

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	704 x SMD 2835 bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la brightness and flash rate; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 3274 lx, 3m: 438 lx, 6m: 131 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 56,5 cm Profondità: 25,5 cm Altezza: 42,2 cm
Peso:	7,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso