

EUROLITE LED PLL-360 6000K pannello

Surface light with 360 bianco freddo (CW)LEDs and DMX

Art.n.: 40001891

GTIN: 4026397616835



Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Dimmerabile
- 360 LED 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616835

Peso : 6,90 kg

Lunghezza : 0.63 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.37 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 130 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Tipo di LED: | 360 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW) |
| Canali DMX: | 3 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Temperatura colore: | 6000K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 94 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco caldo (WW) 3m: 498 lx, 6m: 148 lx |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 9937 lm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Misure: | Larghezza: 57 cm Profondità: 12 cm Altezza: 31 cm |
| Peso: | 6,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1056097 |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione