eurolite®

EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

Proiettori profilati PRO, LED 200 W bianco caldo, zoom, cursore diaframma, CRI >95

Art.n.: 40001975

GTIN: 4026397705409

Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- With a beam angle of 14° - 41°
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone
- Senza sfarfallio
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco
- Già pre-programmato con Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

  Dotazione della fornitura
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x connettore, 1 x telaio filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705409

Peso : 12,75 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.35 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 29 Hz
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3157K
Indice di resa cromatica (CRI):	98 Ra
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	10188 lm
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 61,8 cm Larghezza: 33,1 cm Altezza: 36,2 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1271171

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.