

## EUROLITE LED KKL-50 Floodlight 4100K white

50 W LED floodlight with extension arm and screw terminal for fixation

Art.n.: 41600474

GTIN: 4026397603286



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

The Eurolite KKL-50 LED floodlight illuminates trade fair booths, shop windows, workshops and even weatherproof outdoor areas.

You can purchase the KKL-50 in three simple casing colors: black, white and silver.

### Features :

- Design particolare
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Montaggio facile
- With a beam angle of 75°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x vite a testa zigrinata, 1 x Piastra, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397603286

Peso : 2,33 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.11 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                         |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                         |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione      |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                              |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 0,8 m                                                  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)              |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                                |
| Struttura:                                      | Montaggio facile                                             |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 75°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 75°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 125°                                                         |
| Temperatura colore:                             | 4100K                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 90 Ra                                                        |
| Illuminamento in lux (lx):                      | 1m: 2260 lx, 3m: 228 lx, 6m: 65 lx                           |
| Flusso luminoso:                                | 3769 lm                                                      |
| Colore della custodia:                          | Bianco                                                       |
| Misure:                                         | Lunghezza: 64 cm<br>Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 8,5 cm |
| Peso:                                           | 2,00 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | G                                                            |
| EPREL-Nr:                                       | 1273342                                                      |