

## EUROLITE LED CSL-50 Proiettore nero

Potente faro da 50 W con luce bianca neutra

Art.n.: 41600492

GTIN: 4026397716252



### Features :

- 1 LED 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 50°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Pubblicità/Vetrina; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397716252

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 50 W                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                        |
| Lunghezza cavo:            | Circa 0,8 m                                             |
| Fusibile:                  | T 1 A fusibile fisso (ad es. su scheda)                 |

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)              |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 50°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 50°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 90°                                                          |
| Temperatura colore:                             | 4100K                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 82 Ra                                                        |
| Illuminamento in lux (lx):                      | 1m: 2551 lx, 3m: 348 lx, 6m: 104 lx                          |
| Flusso luminoso:                                | 3462 lm                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                          |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo                                |
| Misure:                                         | Lunghezza: 21,0 cm<br>Larghezza: 20,5 cm<br>Altezza: 22,0 cm |
| Peso:                                           | 2,00 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | G                                                            |
| EPREL-Nr:                                       | 1509814                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 2 x Ø4mm                                                     |
| Materiale:                                      | Metallo, 1 mm                                                |
| Misure:                                         | Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 2,3 cm<br>Altezza: 14,3 cm   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm                                          |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                                |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 6 x Ø4mm; 1 x Ø10mm                                          |
| Materiale:                                      | Metallo, 2,5 mm                                              |
| Misure:                                         | Lunghezza: 10,5 cm<br>Larghezza: 2,8 cm                      |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x limitatore ad alette  
1 x Manuale d'uso