

EUROLITE LED CSL-320 Spotlight 6000K black

Bright, cold white spotlight, narrow beam angle and 32 x 10 W LED

Art.n.: 41600500

GTIN: 4026397588989



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- Functions: dimmer, strobe
- Dimmer speeds (step response) adjustable via DMX
- Equipped with 32 x 10 W LED
- Color temperature 6000 K
- Mounting bracket for installation on a stand or a crossbeam
- Locking possibility at the mounting bracket
- Barndoors included in delivery
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 6 devices
- 32 LED 10 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
- LED CREE installato
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512
- With a beam angle of 7°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397588989

Peso : 9,00 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.48 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata: 240 W

Grado di protezione: IP20

| | |
|---|--|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 32 x 10 W SMD 5050 bianco freddo (CW) |
| Produttore LED: | CREE |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512 |
| Angolazione del fascio di luce: | 7° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 17° |
| Temperatura colore: | 6000K |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 23,5 cm Profondità: 21 cm Altezza: 25 cm |
| Peso: | 8,30 kg |
| Power supply: | 100-240 V, 50/60 Hz |
| DMX channels: | 3 |
| DMX connection: | 3-pol. XLR |
| LED type: | 10 W |
| LED number: | 32 |
| Color temperature: | 6000 K |
| Beam angle: | 7° |
| Dimensions: | 395 x 265 x 380 mm |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione: