

EUROLITE LED Theatre COB 100 RGBAL

LED theatre spot with 5in1 PCL RGBAL 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602016

GTIN: 4026397750249



Descrizione :

In addition to the classic colors red, green, and blue, this spotlight also features amber and lime. This extended color mixing enables significantly improved orange and yellow tones, as well as very good white light with freely adjustable color temperature.

The fixture stands out with its simple yet well-designed construction and is ideal for both colored and white lighting applications. With a beam angle of 42 degrees, it is particularly suitable for short distances. It also comes equipped with barn doors.

Special attention has been given to a low-noise fan, ensuring that the spotlight can be used unobtrusively even in noise-sensitive environments.

Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); CRM by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- With a beam angle of 42°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750249

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 5; 5; 7; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain
PWM frequency:	5900 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	42°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	42°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75°
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm

	Altezza: 32,0 cm
Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso