

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

LED theatre spot with 4in1 QCL RGB/WW W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602038

GTIN: 4026397686531



Prezzo di listino: 427.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 - Variable color temperature 1800 K - 8000 K
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - 9 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 27 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 17°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Massima silenziosità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; palco
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - Già pre-programmato con Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397686531

Peso : 4,96 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Temperatura colore:	1800K - 8000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 25,95 cm Profondità: 20,00 cm Altezza: 37,65 cm
Peso:	4,11 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	

Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali