

EUROLITE LED THA-100F TRC Theater-Spot bk

Fresnel spot with 100 W white light LED, color rendering index (CRI) >90

Art.n.: 41602129

GTIN: 4026397689792



Features :

- Stabile custodia in metallo
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9° - 60°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689792

Peso : 9,30 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità; stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9° - 60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18 - 60°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco caldo (WW) 1m: 34719 lx, 3m: 4497 lx, 6m: 1151 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 5802 lx, 3m: 700 lx, 6m: 210 lx
Flusso luminoso:	5833 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 47 cm Larghezza: 31 cm Altezza: 39 cm
Peso:	7,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243857

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x telaio filtro
1 x limitatore ad alette