

EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater Spot

Fresnel spotlight, 250 W LED, variable color temperature, CRI >90, zoom

Art.n.: 41602135

GTIN: 4026397610833

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 1 potente LED 250 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 46°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x limitatore ad alette, 1 x cavi XLR, 1 x connettore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397610833

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 200 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 250 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	4; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	6° - 46°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 46°
Temperatura colore:	2700K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 43,5 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	10,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali