

**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 1 potente LED 230 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
  - Zoom motorizzato
  - Dimmer; Curve dimmer; Miscela di colori
  - Effetto wash
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); RDM; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 3° - 56°
  - Variable color temperature 2400 K - 8500 K
  - Direct color temperature selection for 62 preset values
  - Con staffa di montaggio
  - Tinta unita Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; Concerti/FOH's; video e fotografia
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x limitatore ad alette

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397742770

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,75 m rimovibile
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 230 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	1; 2; 4; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); RDM; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3° - 56°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	13 - 56°
Temperatura colore:	2400K - 8500K regolabile
Durata utile:	30000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 37,0 cm Larghezza: 35,0 cm Altezza: 39,5 cm
Peso:	9,5 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata

---

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---