

## EUROLITE LED THA-450F Spot teatrale

Art.n.: 41602200

Fresnel spotlight (fresnel lens), 450-W-COB (chip-on-board)-LED 4in1 QCL RGBL, extremely quiet, DMX GTIN: 4026397713954



### Features :

- Stabile custodia in metallo
- Impugnatura gommata
- 1 LED 450 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Curve dimmer con risposta regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 117 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain
- With a beam angle of 5° - 50°
- Variable color temperature 2400 K - 8500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Senza sfarfallio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397713954

Peso : 12,10 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.40 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 450 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	1; 2; 4; 7; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 50°
Temperatura colore:	2400K - 8500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 37,0 cm Larghezza: 33,9 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	9,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## Contenuto della confezione:

---

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro