

EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 100W Floor bk

ML spot with 100 W COB LED in cold white

Art.n.: 41604019

GTIN: 4026397582543



Features :

- Equipped with one COB 100 W LED
- Functions: dimmer, strobe effect, Master/Slave operation, different dimmer curves/dimmer speed (step response)
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Strobe effect with adjustable speed
- 35° beam angle
- Control panel with LED display for easy configuration
- Additional bracket for floor use
- Swivel mounting brackets
- Ideal for theatres, large stages as pre-stage spot and mobile use
- With color filter frame, optional barndoors available
- Various versions available
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 35°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397582543

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 90 W

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 17 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce:	35°°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	79°
Temperatura colore:	5600K
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 29 cm Profondità: 31,5 cm Altezza: 25 cm
Peso:	3,41 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x telaio filtro