

EUROLITE SUNSET IP BAR 12 Blinder dim2warm

Weather-proof (IP65) bar with twelve 30W LED units and excellent tungsten simulation

Art.n.: 41604100

GTIN: 4026397755527



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This weatherproof bar fixture is equipped with LEDs that mimic the behavior of traditional incandescent lamps. When dimmed, the color temperature changes; as brightness decreases, the warm white light becomes progressively warmer, taking on a golden tone.

The Sunset IP Bar 12 simulates this effect very convincingly. When dimmed down to zero, the light fades out smoothly into a golden color. Even at low brightness levels, it maintains the characteristic warm tone of a halogen lamp.

The twelve LEDs, each with 30 W, can be controlled individually, allowing for both powerful blinder effects and dynamic chase effects.

Features :

- Effetto blinder
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Dim to warm
- 36 LED 10 W bianco caldo (WW)
12 Segmenti controllabili singolarmente
- 48 LED 0,6 W rosso (R)
12 Segmenti controllabili singolarmente
- 48 LED 1 W ambra (A)
12 Segmenti controllabili singolarmente
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione; con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755527

Peso : 9,25 kg

Lunghezza : 1.09 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.23 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Fixtures disponibili per Light Captain

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x 10 W bianco caldo (WW) 48 x 0,6 W rosso (R) 48 x 1 W ambra (A)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 33 Hz
Canali DMX:	1; 4; 6; 12; 16; 21; 24; 34
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione 2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 100,5 cm Larghezza: 14,0 cm

	Altezza: 14,7 cm
Peso:	8,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega