

## EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia, bianco caldo/bianco freddo

Art.n.: 41606122

GTIN: 4026397622096



### Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- 2 LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
- Fixtures disponibili per Light J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397622096

Peso : 4,05 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.29 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 200 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                              |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                        |
| Tipo di LED:                                    | 2 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                            |
| Canali DMX:                                     | 4; 8                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                             |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                             |
| Raffreddamento:                                 | 3 x Ventola                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone                                                        |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; Light Captain; Colorchief                                                                                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 30°                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 80°                                                                                                                                  |
| Temperatura colore:                             | 3200K - 6400K regolabile                                                                                                             |
| Flusso luminoso:                                | 8500 lm                                                                                                                              |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                  |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                   |
| Misure:                                         | Larghezza: 37 cm<br>Profondità: 15 cm<br>Altezza: 24 cm                                                                              |
| Peso:                                           | 3,74 kg                                                                                                                              |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                            |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | G                                                                                                                                    |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                      |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,5 m                                                                                                                          |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø10mm                                                                                                                            |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                                                                                                        |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso