

EUROLITE LED ML-46 COB CW/WW 50W Floor sil

ML spot with 50 W COB LED in cold and warm white

Art.n.: 41607335

GTIN: 4026397565768



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with a 50 W LED in CW/WW
 - Functions: CW/WW color mixture, dimmer and strobe effect with adjustable speed
 - Dimmer speed (step response) adjustable
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
 - Beam angle 35°
 - Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
 - Ideal as floor spot via additional bracket
 - Locking possibility at the brackets
 - With color filter frame
 - Optional barndoors available
 - Ready for connection with power cord and safety plug
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
 - Available in silver or in black
 - 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Controllabile via DMX
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 35°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telaio filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397565768

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	82°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 22 cm Altezza: 18,5 cm
Peso:	2,45 kg
DMX channels:	4
DMX connection:	3-pin XLR
Flash-rate:	17 Hz
LED number:	1
LED type:	Array Cluster 50 W, CW/WW
Color temperature:	2900-6000 K
Beam angle:	35°
Dimensions (L x W x H):	220 x 255 x 185 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali