

EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

Flat spotlight with 15 W RGBW LED, QuickDMX transceiver and bracket

Art.n.: 41700001

GTIN: 4026397601367



Features :

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397601367

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,67 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x telecomando
1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno