

## EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flat IP65 spotlight in cromo with 1 x 15 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

Art.n.: 4170050

GTIN: 4026397610284



### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Alloggiamento cromato
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397610284

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA  |
| Grado di protezione:                        | IP65  |
| Classe di protezione:                       | CL III  |
| Allacciamento elettrico:                    | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con alimentatore a spina (in<br>dotazione) |
| Tipo di batteria:                           | 2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh  |
| Batteria:                                   | Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del<br>programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di<br>colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 22 Hz   |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 6; 8; 10  |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX  |
| Fixtures disponibili per:                   | Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3                     |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 8°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8°  |
| Colore della custodia:                      | Cromo   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                            | Schermo OLED  |
| Misure:                                     | Larghezza: 17,2 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 6,4 cm  |
| Peso:                                       | 1,63 kg   |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese<br>montato  |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti<br>domestici  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali  |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
1 x telecomando

1 x Pila  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x Manuale d'uso