

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD nero

Flat IP65 spotlight in nero with 81 x 0,2 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

Art.n.: 4170051

GTIN: 4026397704334



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Compatto e luminoso
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- 81 potenti LED 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Scelta del colore manuale; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 2 x Pila, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704334

Peso : 1,85 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	81 x 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 17,2 cm Larghezza: 13,8 cm Profondità: 6,4 cm
Peso:	1,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali