EUROLITE AKKU Slim Tube AIR Set

4 battery-powered effect tubes with 32 pixels, AirW wireless system (2.4 GHz), remote control and bag

Art.n.: 41700400

GTIN: 4026397739565

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 4 pezzi in un set
- Senza fili, flessibile e versatile
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- 32 potenti LED 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 LED controllabili singolarmente
- 40 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico regolabile; Macro colorate preimpostato; Scelta di programma manuale; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Luce in movimento regolabile; Velocità dell'effetto Velocità variabile; Effetto impulso Velocità variabile
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; AirW; radiocomando; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on)
- Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata
- Indicatore del livello di carica
- Senza sfarfallio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739565

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- AirW: Portata fino a 70m a vista
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512

  telecomando
- Portata fino a 30m a vista

  Dotazione della fornitura
- 4 x Effetto luce, 4 x Filtro antigelo, 4 x Sostegno, 1 x caricabatterie, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1400 mA
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 30 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	4; 6; 10; 13; 19; 49
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; AirW; radiocomando; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	AirW: fino a 70m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on
Installazione/Fissaggio:	Sostegno
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Colore della custodia:	Chiaro
Sistema di registrazione:	1x Ø 10mm
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Indicatore del livello di carica
LED di stato:	Indicatore del livello di carica; Segnale
Collegamento USB:	1 x type C
Misure:	Lunghezza: 151 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Larghezza: 6 cm Altezza: 5 cm Diametro: Ø 3,25 cm
Peso:	3,8 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 30m a vista
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Borsa	
Misure:	Lunghezza: 155 cm Larghezza: 20 cm Altezza: 17 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.