

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Weather-proof (IP65) battery powered LED uplight with 10W 4in1 LEDs and QuickDMX

Art.n.: 41700548

GTIN: 4026397744163



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Colori preimpostato; Bilanciamento del bianco regolabile; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; static; full on)
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio; con Staffa per il montaggio a terra; con staffa omega
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397744163

Peso : 4,95 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.23 m

- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa per il montaggio a terra Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Calcolo della durata della batteria
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio

Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 17,9 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 19,8 cm
Peso:	4,57 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Filtro antigelo
1 x telecomando
1 x Pila
2 x viti a testa zigrinata
1 x Staffa di montaggio
2 x viti
4 x Rondella
1 x staffa omega