

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

Art.n.: 41700555

GTIN: 4026397531893



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 4, 6 or 10 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 4 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 13°

Dispositivo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397531893

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8,5h

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 19,1 cm
Peso:	2,90 kg
Dispositivo	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8,5h Tempo di ricarica 5h
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali