

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Uplight a batteria IP65 con LED RGBW, QuickDMX e telecomando IR

Art.n.: 41700585

GTIN: 4026397691610



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- 4 potenti LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65
- Senza fili, flessibile e versatile
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691610

Peso : 4,90 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 19,00 cm Profondità: 15,50 cm Altezza: 23,25 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali