

EUROLITE Audience Blinder 2xPAR-36 DMX nero

Versione stage di alta qualità

Art.n.: 42103413

GTIN: 4026397449525



Features :

- Rilascio di luce estremo e istantaneo
- Ciascuna lampada è collegata singolarmente a un connettore terminale a vite interno, in modo che sia possibile usare facilmente qualsiasi tipo di lampada
- Design robusto
- Funzione dimmer manuale tramite DIP switch
- Dimmerabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397449525

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1300 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	120 V/650 W PAR-36 G-53 STC
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05SS-F

Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Fusibile:	F 8 A fusibile sostituibile
Attacco/Portalamпада:	Fili
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Forma costruttiva:	PAR-36
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 38,8 cm Profondità: 17 cm Altezza: 24 cm
Peso:	2,43 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 4 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso