

## EUROLITE KLS-Kombo Pack 1

Light set consisting of KLS-200, SCY-Bar, stand, cable

Art.n.: 42109541

GTIN:



### Features :

- Combines four LED spots and six flower effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918575 EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long, 30220405 OMNITRONIC XLR cable 3pin 1m bk
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- SCY-Bar TCL light set:
- LED light set consisting of 6 LED spots
- Pivotable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Equipped with 6 x 3 W TCL LED
- You can find more information under the respective article
- Controllable via stand-alone; DMX
- <p>EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set
- <h2 class="featureSatz">Bar with 4 spots with 108 LEDs (RGB) each and carrying bag</h2>Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter

### Logistica

- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED 10 mm R/G/B<BR> Spot controllabili singolarmente
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 25°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- <h2 class="featureSatz">High-quality speaker stand</h2>Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza
- <p>EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo
- <h2 class="featureSatz">Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg</h2>Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV
- <p>EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set
- <h2 class="featureSatz">3in1 LED spotlight set for easy mobile color creativity</h2>Complete LED light set consisting of 6 LED spots and a crossbar with an integrated DMX control unit and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand
- Pivotable and tiltable spotlights
- Each spot can be individually controlled via DMX
- 7 or 20 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Equipped with 6 x 3 W TCL LED
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Suited for installation on a speaker stand (not included)
- Comes pre-assembled with a practical transport bag
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with IEC power cord and safety plug
- 1 LED 3 W high power 3in1 TCL RGB
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando cablato (opzionale); controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J
- With a beam angle of 11°
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo audio con connettori XLR a 3 poli</h2>

## Dati tecnici :

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:   | IP20                                                  |
| Tipo di lampada:       | Lampada a LED                                         |
| Attivazione:           | Stand-alone; DMX                                      |
| Colore della custodia: | Nero                                                  |
| Prodotto speciale:     | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:    | Illuminazione per effetti speciali                    |

### EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 55 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 432 x 10 mm R/G/B                                                                                                                                      |
| Canali DMX:                                 | 15                                                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                    |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)                                                                                             |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 25°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Peso:                                       | 8,65 kg                                                                                                                                                |
| Misure:                                     | Larghezza: 120 cm<br>Profondità: 12 cm<br>Altezza: 38 cm                                                                                               |
| DMX connection:                             | 3-pin XLR                                                                                                                                              |
| TV spigot:                                  | D = 28 mm                                                                                                                                              |
| Dimensions (L x W x H):                     | 1110 x 55 x 295 mm                                                                                                                                     |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                     |

### OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Portata massima: | 30 kg           |
| Altezza:         | Maximum: 230 cm |

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                            | Minimum: 140 cm                                      |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale:                 | Alluminio                                            |
| Colore:                    | Nero                                                 |
| Peso:                      | 3,45 kg                                              |
| Maximum load:              | 30 kg                                                |
| Maximum load (DIN15560):   | 18 kg                                                |
| Minimum height:            | 1.40 m                                               |
| Maximum height:            | 2.20 m                                               |

#### **EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 50 kg                                                       |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 100 kg                                                      |
| Sistema di registrazione:             | Perno TV Ø 28 mm<br>Ø 35mm                                  |
| Tipo (treppiede generico):            | Accessori                                                   |
| Materiale:                            | Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere                         |
| Misure:                               | Larghezza: 8,50 cm<br>Profondità: 5 cm<br>Altezza: 19,50 cm |
| Peso:                                 | 1,50 kg                                                     |

#### **EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set**

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 70,00 W                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 1 x 3 W high power 3in1 TCL RGB                                                                                                                        |
| Canali DMX:                                 | 7; 20                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; Telecomando cablatto (opzionale); controllo della musica via microfono                                                               |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Ø 35mm                                                                                                                                                 |
| Misure:                                     | Larghezza: 91 cm<br>Profondità: 10 cm<br>Altezza: 16,5 cm                                                                                              |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso:               | 5,10 kg                                               |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Struttura cavo: | 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo microfono |
| Lunghezza cavo: | 1 m                                     |
| Collegamento A: | 1 x XLR a 3 poli (M)                    |
| Collegamento B: | 1 x XLR a 3 poli (F)                    |
| Colore:         | Nero                                    |
| Misure:         | Diametro: Ø 0,60 cm                     |
| Peso:           | 0,10 kg                                 |
| Materiale:      | Metallo                                 |

#### OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> cavo corrente |
| Lunghezza cavo: | 1 m                                    |
| Collegamento A: | 1 x Dispositivi a freddo (M)           |
| Collegamento B: | 1 x Dispositivi a freddo (F)           |
| Colore:         | Nero                                   |
| Peso:           | 0,11 kg                                |

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

1 x Proiettori  
1 x borsa

##### 1 x EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
2 x vite a testa zigrinata

##### 1 x EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set

1 x Proiettori

##### 1 x OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione