

EUROLITE LED Pannello Party RGB+UV

Pannello per feste a LED con miscela di colori RGB+ UV e DMX

Art.n.: 42110199

GTIN: 4026397630749



Prezzo di listino: 83.18 €

incl. 19% IVA

Features :

- 9 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 17 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - With a beam angle of 15°
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397630749

Peso : 0,89 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	13 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Fusibile:	Fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	31°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 5,1 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H05VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 1,4 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali