# EUROLITE Set 4x LED PARty Spot Silent RGB/WW con soft bag

Compact spotlight with 12 x 5 W 4in1 QCL RGB/WW LED and DMX control

**Art.n.: 42110204**

GTIN: 4026397724882

## Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

### Features :

- 12 potenti LED 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore programmi; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- With a beam angle of 12°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

**Dotazione della fornitura**

- 4 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397724882
Peso : 2,90 kg
Lunghezza : 0.41 m
Larghezza : 0.17 m
Altezza : 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 17 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | T 1 A fusibile fisso nell'alimentatore |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 12 x 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 16 Hz |
| Canali DMX: | 4; 6; 8 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 2000 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 12° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30° |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Lunghezza: 9 cm<br>Larghezza: 15,5 cm<br>Altezza: 19 cm<br>Diametro: Ø 12,5 cm |
| Peso: | 2,60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø6mm; 1 x Ø13mm |
| Materiale: | Metallo, 1,5 mm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.