

EUROLITE LED MFX-1 Beam Effect

Small moving effect with 3 lenses in RGBW and unlimited TILT movement

Art.n.: 50944301 GTIN: 4026397571493











L'articolo non è più disponibile.

Features:

- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Equipped with three 10 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 3 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggiante
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397571493

Peso: 2,80 kg Lunghezza: 0.35 m Larghezza: 0.20 m Altezza: 0.26 m

Dati tecnici :

Grado di protezione: Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di IaD: 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Biu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici		
Grado di protezione: Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di IaD: 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Biu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Potenza totale installata:	35 W
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso Tipo di lampada: Lampada a LED 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 232 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada: Lampada a LED 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Wentola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Allacciamento elettrico:	dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in
Tipo di LED: 3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Illuminamento in lux (Ix): Rosso (R) 3m: 913 Ix, 6m: 182 Ix Verde (G) 3m: 915 Ix, 6m: 228 Ix Blu (B) 3m: 252 Ix, 6m: 63 Ix Bianco freddo (CW) 3m: 936 Ix, 6m: 232 Ix Colore della custodia: Nero Colore della custodia: Nero Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Movimento oscillatorio TILT massimo: Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (Ix): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Tipo di lampada:	Lampada a LED
infinity Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz Canali DMX: 16 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (Ix): Rosso (R) 3m: 913 Ix, 6m: 182 Ix Verde (G) 3m: 915 Ix, 6m: 228 Ix Blu (B) 3m: 252 Ix, 6m: 63 Ix Bianco freddo (CW) 3m: 936 Ix, 6m: 232 Ix Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Tipo di LED:	3 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento: Canali DMX: Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Movimento oscillatorio TILT massimo:	Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Canali DMX: Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Illuminamento in lux (Ix): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit
Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (Ix): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Ventola Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Canali DMX:	16
Raffreddamento: Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 2° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 2° Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
microfono Pre-programmato con: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Raffreddamento:	Ventola
Proiezione: Angolazione del fascio di luce: Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Attivazione:	
Angolazione del fascio di luce: Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx	Proiezione:	Senza sfarfallio
Illuminamento in lux (lx): Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Angolazione del fascio di luce:	2°
Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx Colore della custodia: Nero Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Misure: Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Illuminamento in lux (lx):	Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx
Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm Peso: 2,28 kg Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Colore della custodia:	Nero
Specifiche legali Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Misure:	Profondità: 14,9 cm
Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici	Peso:	2,28 kg
domestici	Specifiche legali	
Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali	Prodotto speciale:	
	Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali