

## EUROLITE LED Mini MFX-4 Beam Effect

Lighting effect with 9 lenses, arranged in 3 LED bars and unlimited PAN

Art.n.: 50944307

GTIN: 4026397594492



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Beam effect with 9 Fresnel lenses and 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors
  - Each LED can be controlled individually
  - TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
  - With Infinity function for unlimited PAN movement
  - Positioning within 630° PAN and 90° TILT
  - 16 or 48 DMX channels selectable
  - Functions: Colored beams in R, G, B and W, stepless RGBW color mixture, color change, auto mode, sound control, Master/Slave function, internal programs, strobe effect with adjustable speed, dimmer
  - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
  - Sound-controlled via built-in microphone
  - Control board with LED display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
  - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
  - Ready for connection with power cord and safety plug
  - 9 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW
  - Effetto raggiante; Effetto a ventaglio
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
  - Senza sfarfallio
- Dotazione della fornitura**
- 1 x staffa omega

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397594492

Peso : 5,95 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.24 m

## Dati tecnici :

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:           | 100 W                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                         | 9 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW                                                                                                                      |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 90° posizionamento                                                                                                                                     |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 630° posizionamento plus infinity                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 0 - 10 Hz                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                          | 16; 48                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                        | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                          | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                      | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                         | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |
| Pre-programmato con:                 | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                      |
| Proiezione:                          | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Colore della custodia:               | Nero                                                                                                                                                   |
| Misure:                              | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 28,5 cm<br>Altezza: 15,5 cm                                                                                          |
| Peso:                                | 5,22 kg                                                                                                                                                |
| Specifiche legali                    |                                                                                                                                                        |
| Prodotto speciale:                   | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                  |
| Destinazione d'uso:                  | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                     |