

## ANTARI DarkFX Drive 4

DMX control unit for a total of 4 Antari DarkFX Strips or DarkFX Spots

Art.n.: 51100818

GTIN: 4719850658052



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

The Antari DarkFX Drive 4 is a compact driver exclusively designed for the Antari DarkFX high-power UV fixtures.

Equipped with 4 bare wire terminal blocks for up to 4 fixtures, it can be used to adjust dimmer brightness and strobe speed.

The DarkFX Drive 4 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850658052

Peso : 2,24 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.17 m

### Features :

- Terminal blocks support four fixtures
- Curve dimmer regolabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 75 W

Grado di protezione: IP20

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:      | 1 x PowerCON (grigio)                                                                                                                         |
| Canali DMX:              | 2                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:            | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                      |
| Uscita DMX:              | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                      |
| Raffreddamento:          | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                           |
| Attivazione:             | Stand-alone; DMX                                                                                                                              |
| Colore della custodia:   | Nero                                                                                                                                          |
| Uso del marchio:         | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                                                                     |
| Materiale:               | Metallo                                                                                                                                       |
| Misure:                  | Larghezza: 13,5 cm<br>Profondità: 21,6 cm<br>Altezza: 7,2 cm                                                                                  |
| Peso:                    | 1,81 kg                                                                                                                                       |