

ANTARI DarkFX Spot 670

PRO DMX UV spot with 9 x 1.9 W UV LED, deep wavelength (365 nm)

Art.n.: 51100819

GTIN: 4719850658014



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

The Antari DarkFX Spot 670 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED spot that delivers a peak wavelength of 365nm and radiant flux output of 6760 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 9 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 15° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP20-rated LED spot comes with an aluminium housing with an adjustable brackets for versatile mounting options.

The DarkFX Spot 670 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

Features :

- High-efficiency UV LED
- Luce visibile minima
- Alte prestazioni a piena intensità
- Special optics will not degrade due to high UV exposure
- 9 potenti LED 1,9 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4719850658014

Peso : 3,45 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 1,9 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Lunghezza d'onda:	365 nm
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 12,5 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	2,86 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali