

## ANTARI DarkFX Drive 4 MK2

DMX control unit for a total of 4 Antari DarkFX Strips or DarkFX Spots

Art.n.: 51100824

GTIN: 4719850658182



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

The Antari DarkFX Drive 4 MKII is a compact driver exclusively designed for the Antari DarkFX high-power UV fixtures.

Equipped with 4 bare wire terminal blocks for up to 4 fixtures, it can be used to adjust dimmer brightness and strobe speed.

The DarkFX Drive 4 MKII is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors (with RDM support) or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850658182

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.18 m

### Features :

- Terminal blocks support four fixtures
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Curve dimmer regolabile

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Dati tecnici :

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|--------------------------|------------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Potenza totale installata: | 75 W |
|----------------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado di protezione: | IP20 |
|----------------------|------|

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Canali DMX:            | 2                                                          |
| Ingresso DMX:          | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                   |
| Uscita DMX:            | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                   |
| Raffreddamento:        | Raffreddamento a convezione passiva                        |
| Attivazione:           | RDM; DMX; stand-alone                                      |
| Colore della custodia: | Nero                                                       |
| Uso del marchio:       | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                  |
| Misure:                | Larghezza: 16,7 cm<br>Profondità: 21,1 cm<br>Altezza: 7 cm |
| Peso:                  | 1,77 kg                                                    |