

ANTARI DarkFX Strip 1020

PRO UV LED bar with 12 x 1.9 W UV LED, deep UV wavelength (365 nm)

Art.n.: 51100825

GTIN: 4719850658205



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

The Antari DarkFX Strip 1020 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED bar that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 9000 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 12 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 40° beam angle, flicker-free operation and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP20-rated LED bar has been designed for indoor use only and comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The Antari DarkFX Drive 4 or Drive 4 MKII fixture driver (sold separately) is required for power and DMX control.

Logistica

EAN / GTIN: 4719850658205

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.12 m

Features :

- Luce visibile minima
- Alte prestazioni a piena intensità
- Special optics will not degrade due to high UV exposure
- Power supply and DMX control via optional Antari DarkFX Drive 4 MK2 fixture driver
- 12 potenti LED 1,9 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via System Controller (non in dotazione)
- With a beam angle of 40°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x Supporto

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	48V DC 500 mA
Potenza totale installata:	24 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1,9 W high power ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	System Controller (non in dotazione)
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Lunghezza d'onda:	365 nm
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 3 cm Profondità: 119,32 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,24 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali