

EUROLITE LED Penta FX Hybrid Laser Effect

Spotlight with 5 effects: flower, wash, UV, 2 lasers (2M), strobe

Art.n.: 51741073

GTIN: 4026397611397



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 5in1 LED effect light with IR remote control
 - Washlight and blacklight with 9 x RGB+UV LEDs
 - A total of 84 RGBA LEDs for amazing flower effects
 - 2 laser diodes project thousands of red and green laser beams
 - Stroboscope with 12 ultra-bright white LEDs
 - All effects can be controlled individually
 - Built-in auto and music show programs
 - Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
 - Convenient wireless control via included IR remote control
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Mounting bracket for flexible wall mounting and ceiling suspension
 - When fog is used, this effect becomes especially attractive
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 84 potenti LED 0,75 W high power R/G/B/A
 - 12 potenti LED 0,5 W bianco freddo (CW)
 - 9 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 - Effetto raggianti; Effetto floreale; effetto stroboscopico; Effetto UV; Laser
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397611397

Peso : 3,80 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.20 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	84 x 0,75 W high power R/G/B/A 12 x 0,5 W bianco freddo (CW) 9 x 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 11; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 33,5 cm Profondità: 19,1 cm Altezza: 31,2 cm
Peso:	3,25 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 30 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm