



LASERWORLD GS-60RG

Laser light effect for indoor and outdoor applications

Art.n.: 51743261

GTIN: 7640144990275



Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via radiocomando
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 7640144990275

Peso : 0,73 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	2 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Connettore a vite a 2 poli (M) IP cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 20 mW 650nm Verde (G) 15 mW 532nm

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Radiocomando
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 8 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 8 cm
Peso:	0,55 kg
Pila:	1 x Pile a bottone CR2025 (non in dotazione)

Contenuto della confezione:

- 1 x Laser
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x telecomando
- 1 x picchetto
- 1 x alimentatore esterno