

LASERWORLD DS-15.000RGB IP65

Laser a diodi con interfaccia di rete ShowNET e software gratuito

Art.n.: 51743296

GTIN: 7640144996086



Features :

- Laser a colori con modulazione del colore analogica
- Controllabile via stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

Logistica

EAN / GTIN: 7640144996086

Peso : 13,20 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Blu (B) 8000 mW 450nm Verde (G) 4500 mW 520nm

	Rosso (R) 4000 mW 638nm
Ingresso DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 29,2 cm Larghezza: 23,2 cm Altezza: 20,1 cm
Peso:	11,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Laser
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x Chiave
1 x Interlock
1 x borsa
1 x cavo