

LASERWORLD tarm BLAZE Moving Head

Weather-proof moving head with white light laser

Art.n.: 51743310

GTIN: 7640144990886



Prezzo di listino: 7614.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 6 volte lineare rotante; prisma 16 volte rotante; Filtro antigelo rotante; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata
- Modulazione di larghezza di impulso; Dimmer elettronico
- Effetto Beam; Effetto spot
- Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 19 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 19 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 glass gobos an open
Effetto Shake
- Laser class 1
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Controllabile via CRMX by LumenRadio; sACN; RDM; Art-Net; DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- Adatto per uso esterno IP66

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 7640144990886

Peso : 48,00 kg

Lunghezza : 0.84 m

Larghezza : 0.52 m

Altezza : 0.48 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 240 W

Grado di protezione: IP66

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Attrezzature:	Prisma 6 volte lineare rotante; prisma 16 volte rotante; Filtro antigelo rotante; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
Generazione del colore:	Color wheel with 19 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 19 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 glass gobos an open Effetto Shake
Classe laser:	1
Canali DMX:	19; 23; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	CRMX by LumenRadio; sACN; RDM; Art-Net; DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Colore della custodia:	Nero
Collegamento USB:	1 x type C
Misure:	Lunghezza: 38,1 cm Larghezza: 28,0 cm Altezza: 66,5 cm
Peso:	24,00 kg