

EUROLITE LED TMH-W555 Moving Head Wash Zoom

Art.n.: 51785920

Luce wash con 37 LED RGBW da 15 W ad alta luminosità, zoom, macro, motivi e impostazione della temperatura del colore

GTIN: 4026397693706



Features :

- 37 LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 205° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Modello animato; Effetto impulso regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors; Scelta di programma
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 38°
- Variable color temperature 2500 K - 10000 K
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693706

Peso : 15,80 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.47 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	490 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	37 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	205° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 21 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	24; 36; 48
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	1° - 38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 38°
Temperatura colore:	2500K - 10000K regolabile
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 14703 lx, 3m: 6338 lx, 6m: 1581 lx Eng verde (G) 1m: 36582 lx, 3m: 14313 lx, 6m: 3581 lx Eng blu (B) 1m: 4622 lx, 3m: 2444 lx, 6m: 666 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 47065 lx, 3m: 15572 lx, 6m: 3872 lx Eng tutti 3m: 35914 lx, 6m: 9025 lx Larghezza rosso (R) 1m: 4769 lx, 3m: 624 lx, 6m: 165 lx Larghezza verde (G) 1m: 10949 lx, 3m: 1431 lx, 6m: 386 lx Larghezza blu (B) 1m: 2021 lx, 3m: 274 lx, 6m: 77 lx

Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 11357 lx, 3m: 1505 lx, 6m: 397 lx

Larghezza tutti 1m: 27092 lx, 3m: 3575 lx, 6m: 956 lx

Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 39,0 cm Profondità: 26,5 cm Altezza: 47,5 cm
Peso:	14,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega