

EUROLITE LED IP TMH-W285 Hypno Moving Head Wash

Weather-proof moving washlight with RGBW LEDs, backlighting via RGB hypno LEDs and zoom

Art.n.: 51785932

GTIN: 4026397753639



Descrizione :

Weatherproof moving heads do not have to be super expensive; this model proves exactly that. It can withstand heavy rain while combining solid quality with an attractive price. Equipped with 19 main LEDs featuring RGBA color mixing and an additional LED ring, the fixture offers a wide range of effect possibilities. The LED ring provides extra color accents and can also display animations. The motorized zoom allows the beam angle to be adjusted from 2° to 48°, making it an ideal choice for open-air parties, concerts, and fairground applications.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397753639

Peso : 17,10 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.48 m

Features :

- 19 LED 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
3 Segmenti controllabili singolarmente
- 72 LED 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 260° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Dimmer; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Macro colorate; Colori preimpostato
- Effetto wash; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 2° - 48°
- Con staffa omega

- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Fixtures disponibili per Light Captain

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	195 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 72 x 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	260° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1,3 - 10,6 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella testa
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	2° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 48°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega

Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
LED di stato:	DMX, Fault
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø11mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 38,8 cm Profondità: 25,7 cm Altezza: 49,1 cm
Peso:	15,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri) a seconda della modalità utilizzata
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega