

EUROLITE LED IP TMH-H420 Beam/Wash/Flower effect

Weather-proof moving head with bright 7 x 60W RGBW LEDs, rotating flower effect and pixel control

Art.n.: 51785940

GTIN: 4026397740721

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 7 potenti LED 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 205° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Rotazione lente; zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Colori preimpostato; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto floreale; effetto stroboscopico; effetto wash
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
- With a beam angle of 2° - 55°
- Con Staffa con ganci pieghevoli
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x cavi XLR, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740721

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	450 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	205° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Rotazione lente; zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 26; 46
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola a basso rumore nella base 2 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	2° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 55°
Illuminamento in lux (lx):	Larghezza tutti 1m: 12711 lx, 3m: 1637 lx, 6m: 502 lx Larghezza rosso (R) 1m: 1723 lx, 3m: 219 lx, 6m: 66 lx Larghezza verde (G) 1m: 4408 lx, 3m: 567 lx, 6m: 174 lx Larghezza blu (B) 1m: 881 lx, 3m: 115 lx, 6m: 36 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 6563 lx, 3m: 846 lx, 6m: 260 lx Eng tutti 1m: 58151 lx, 3m: 56122 lx, 6m: 15091 lx Eng rosso (R) 1m: 7843 lx, 3m: 7537 lx, 6m: 2014 lx Eng verde (G) 1m: 19776 lx, 3m: 19629 lx, 6m: 5183 lx

Eng blu (B) 1m: 2578 lx, 3m: 2723 lx, 6m: 987 lx
Eng bianco freddo (CW) 1m: 32586 lx, 3m: 30257 lx, 6m: 7920 lx

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa con ganci pieghevoli
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 34,5 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 52,0 cm
Peso:	17,00 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali