

EUROLITE LED TMH FE-1200 Flower Effect

RGBW moving head flower with large zoom range 12 x 10 W LED

Art.n.: 51785955

GTIN: 4026397528732



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with twelve 10 W CREE quadcolor LEDs with RGBW colors
- Compact lightweight
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, strobe settings, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Positioning within 540° PAN and 200° TILT
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Adjustable zoom movement from narrow single beam to room-filling beams
- Different dimmer speeds (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with LC display and foil-keyboard
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 12 potenti LED 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggiante; effetto Beam
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistica

EAN / GTIN: 4026397528732

Peso : 6,45 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	13
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 21 cm Altezza: 31 cm
Peso:	5,80 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali