

## EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Bright QCL moving head with a 10 W CREE 4in1 LED with RGBW colors

Art.n.: 51785963

GTIN: 4026397441673



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with a 10 W CREE quadcolor LED with RGBW colors
- Compact lightweight
- 14 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Positioning within 540° PAN and 230° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Gobo-wheel with 9 static gobos plus open
- With gobo-shake function
- Rainbow-effect with adjustable speed
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Strobe effect with 1-10 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 230°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 8 motion macros can be called up via DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 potente LED 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Angolo TILT commutabile tra 230° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Gobo; Ruota dei colori
- Effetto Gobo; effetto Beam

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397441673

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.26 m

- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 13°

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x staffa omega

#### **Dati tecnici :**

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 35 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 1 x 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 230°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit); , 90°                                                                                         |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit); , 180°                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 10 Hz                                                                                                                                              |
| Attrezzature:                               | Gobo; Ruota dei colori                                                                                                                                 |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake                                                                                             |
| Canali DMX:                                 | 14; 5                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 13°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Misure:                                     | Larghezza: 17 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 24,5 cm                                                                                            |
| Peso:                                       | 3,20 kg                                                                                                                                                |
| Specifiche legali                           |                                                                                                                                                        |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                     |