EUROLITE LED TMH-7 Moving Head Wash

Compact washlight with 3 W 3in1 LEDs and RGB color mixing

Art.n.: 51785973

GTIN: 4026397689464

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 18 x 3 W tricolor LEDs with RGB colors
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Compact lightweight
- Positioning within 540° PAN and 180° TILT
- Stepless RGB color mixture
- 6 color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- DMX control via every standard DMX controller
- 18 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 25°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689464

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	3,10 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.