

## EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

Art.n.: 51785978

GTIN: 4026397585445



### Features :

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397585445

Peso : 6,55 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.39 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	190° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 31°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 57°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 1071 lx, 6m: 266 lx Eng verde (G) 3m: 2417 lx, 6m: 608 lx Eng blu (B) 3m: 523 lx, 6m: 135 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 3244 lx, 6m: 822 lx Eng tutti 3m: 6846 lx, 6m: 1729 lx Larghezza rosso (R) 3m: 51 lx, 6m: 15 lx Larghezza verde (G) 3m: 116 lx, 6m: 33 lx Larghezza blu (B) 3m: 26 lx, 6m: 8 lx Bianco freddo (CW) 3m: 156 lx, 6m: 45 lx Larghezza tutti 3m: 328 lx, 6m: 94 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 19 cm Altezza: 33 cm
Peso:	5,62 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## Contenuto della confezione:

---

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x cavi XLR