

EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB

Bright spot with 60 W LED, 2 gobo wheels, color wheel and prism

Art.n.: 51785983

GTIN: 4026397526844



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo TILT commutabile tra 270° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto
Effetto Shake

Logistica

EAN / GTIN: 4026397526844

Peso : 8,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.30 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- With a beam angle of 14°
- Schermo LCD

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 2 x staffa omega

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 90°
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180°
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	2; 11; 14
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx, 6m: 768 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 31,5 cm

Peso:	7,40 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali