

EUROLITE LED TMH-X3 Moving Head Beam

60 W beam, compact, RGBW color mixing, large zoom, 8-facet prism

Art.n.: 51785989

GTIN: 4026397594089

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with a 60 W LED with RGBW colors from Osram
- Motorized zoom with 5-47° radiation angle
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- Positioning within 540° PAN and 220° TILT
- PAN angle switchable between 360° and 540°
- Compact lightweight
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Internal programs
- Sound-controlled via built-in microphone
- Color change
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 8 volte; zoom motorizzato
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397594089

Peso : 7,40 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5° - 47°

Dotazione della fornitura

- 1 x staffa omega

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Prisma 8 volte; zoom motorizzato
Canali DMX:	16
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5° - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5 - 47°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2276 lx, 6m: 558 lx Eng verde (G) 3m: 4425 lx, 6m: 1098 lx Eng blu (B) 3m: 906 lx, 6m: 229 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 6339 lx, 6m: 1582 lx Eng tutti 3m: 10534 lx, 6m: 2639 lx Larghezza rosso (R) 3m: 64 lx, 6m: 17 lx Larghezza verde (G) 3m: 127 lx, 6m: 35 lx Larghezza blu (B) 3m: 27 lx, 6m: 8 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 173 lx, 6m: 48 lx Larghezza tutti 3m: 296 lx, 6m: 82 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,5 cm

Profondità: 19 cm
Altezza: 37 cm

Peso: 6,40 kg

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
