

## EUROLITE LED TMH-S90 Spot a testa mobile

Spot a testa mobile a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica e rotante, prisma e messa a fuoco

Art.n.: 51786075

GTIN: 4026397681499



**Prezzo di listino: 534.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Prisma rotante a 3 facce a velocità variabile
- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 5 Gobo, 1 Gobo multicolor e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397681499

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 140 W  |
| Classe di protezione:                       | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione  |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso  |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 2 A   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)  |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1,5 - 15 Hz  |
| Attrezzature:                               | Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti;<br>Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori   |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni   |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 5 Gobo, 1 Gobo multicolor e aperto<br>Diametro esterno 21,8mm<br>Diametro immagine 16mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                                 | 15   |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Ventola  |
| Attivazione:                                | DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)  |
| Fixtures disponibili per:                   | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3  |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio   |
| PWM frequency:                              | 15600 Hz   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°  |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 52772 lx, 3m: 6198 lx,<br>6m: 1543 lx   |
| Colore della custodia:                      | Nero   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Misure:                           | Larghezza: 25,0 cm<br>Profondità: 20,5 cm<br>Altezza: 35,0 cm |
| Peso:                             | 6,20 kg   |
| Classificazione del rumore:       | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                    |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0   |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici         |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                            |

---

**Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza