

## EUROLITE LED TMH-H90 Spot/wash a testa mobile Hybrid COB

Art.n.: 51786077

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica e rotante, prisma e messa a fuoco

GTIN: 4026397685183



### Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 6 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 13°
- Multicolore Schermo LCD

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397685183

Peso : 7,20 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 6 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 22 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto Diametro esterno 21,8mm Diametro immagine 16mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	25
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	29300 Hz

Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 13° Effetto wash 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 38°
Illuminamento in lux (lx):	Spot bianco freddo (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx Effetto wash rosso (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx Effetto wash verde (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx Effetto wash blu (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx Effetto wash ambra (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx Effetto wash ultravioletto (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx Effetto wash tutti 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 22,0 cm Altezza: 36,0 cm
Peso:	6,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza