

## EUROLITE LED TMH-B60 Moving Head Beam

Beam a testa mobile con LED COB da 60 W in RGBW

Art.n.: 51786082

GTIN: 4026397710472



### Features :

- Leggero e compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Dimmer elettronico; Macro di movimento regolabile
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397710472

Peso : 3,65 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.27 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	2,5 - 16 Hz
Canali DMX:	12; 14
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 19079 lx, 3m: 3275 lx, 6m: 838 lx Verde (G) 1m: 34129 lx, 3m: 5358 lx, 6m: 1372 lx Blu (B) 1m: 3925 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 277 lx Bianco freddo (CW) 1m: 48589 lx, 3m: 8089 lx, 6m: 2048 lx Tutti 3m: 17330 lx, 6m: 4405 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 25,0 cm
Peso:	3,25 kg

### Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhietto per corda di sicurezza