

## EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

Art.n.: 51786089

LED moving head hybrid with 400 W COB LED, color wheel, CMY color mixing, static and rotating gobo wheel, prisms, focus, zoom



### Features :

- 1 LED 400 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 6 volte rotante lineare; prisma 8 volte rotante
- Curve dimmer regolabile; Filtro antigelo
- Effetto spot
- Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 12 dichroic filters plus open
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR> sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 12 Gobo e aperto<BR> Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; RDM; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
- With a beam angle of 6° - 32°
- Con staffa omega

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397736519

Peso : 25,50 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.46 m

- Multicolore touchscreen display
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:           | 460 W  |
| Grado di protezione:                 | IP20   |
| Classe di protezione:                | CL I   |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione  |
| Struttura cavo:                      | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso  |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                         | 1 x 400 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)  |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 0,3 - 19 Hz  |
| Attrezzature:                        | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici;<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti; Filtro antigelo;<br>zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata;<br>prisma 6 volte rotante lineare; prisma 8 volte rotante  |
| Generazione del colore:              | Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate  |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 12 dichroic filters plus open   |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 22mm<br>Diametro immagine 15mm<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Shake<br>Gobo indicizzabile<br>Ruota Gobo con Gobo statici, 12 Gobo e aperto<br>Effetto Shake |
| Canali DMX:                          | 22; 25   |
| Ingresso DMX:                        | XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                          | XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                      | 1 x Ventola nella base<br>2 x ventola termoregolata nella testa  |

|   |  |
|---|--|
| Attivazione:                                    | DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; RDM; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; GDTF (GrandMA3)   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| PWM frequency:                                  | 16000 Hz   |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Hold; zero values  |
| Caratteristiche DMX:                            | Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 6° - 32°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 6 - 32°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 6 - 32°  |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 71405 lx, 3m: 10342 lx, 6m: 2770 lx   |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | 2x staffa omega  |
| Tipo di display:                                | Multicolore touchscreen display  |
| Controlli:                                      | Interruttore di rete   |
| LED di stato:                                   | DMX, Fault   |
| Collegamento USB:                               | Type A   |
| Maniglia di trasporto:                          | 2 Pezzo  |
| Ausilio di trasporto:                           | 4 x Piedini in gomma   |
| Materiale:                                      | Metallo  |
| Misure:   | Larghezza: 38 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 64,5 cm  |
| Peso:   | 23,25 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega